

Ford koppeling



Geschikt voor het koppelen van nieuwe leidingen aan bestaande loden leidingen zonder omslachtige procedures.

Technische eigenschappen:

Uitgang:	Gasdraad mannelijk of vrouwelijk
	PE
Koppelen van:	Lood aan lood
	Lood aan PE
	Lood aan gegalvaniseerd staal
	Lood aan koper

Voordelen:

- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Verschillende materialen zijn koppelbaar
- Trekvaste klemring

Montage:

1. Schuif de koppeling over de buis, geen afschuining nodig.
2. Span de koppeling aan met behulp van 2 tangen.
3. De rubberdichting wordt samengeperst en zorgt voor de waterdichtheid, de gekartelde ring zal de trekvastheid garanderen.

Beschikbare maten mannelijk:

Code	Ingang Ø in mm	Uitgang Ø
0903FORLOK16X09M	16	½" M
0903FORLOK20X12M	20	½" M
0903FORLOK22X19M	22	¾" M
0903FORLOK24X19M	24	¾" M
0903FORLOK25X19M	25	¾" M
0903FORLOK26X19M	26	¾" M
0903FORLOK28X19M	28	¾" M
0903FORLOK30X19M	30	¾" M
0903FORLOK32X25M	32	1" M
0903FORLOK33X25M	33	1" M
0903FORLOK35X25M	35	1" M
0903FORLOK36X25M	36	1" M
0903FORLOK38X25M	38	1" M
0903FORLOK42X25M	42	1" M
0903FORLOK42X5/4	42	5/4" M
0903FORLOK50X37M	50	6/4" M
0903FORLOK53X37M	53	6/4" M
0903FORLOK63X50M	63	2" M

Beschikbare maten vrouwelijk:

Code	Ingang Ø in mm	Uitgang Ø
0903FORLOK20X12V	20	½" V
0903FORLOK22X19V	22	¾" V
0903FORLOK24X19V	24	¾" V
0903FORLOK25X19V	25	¾" V
0903FORLOK26X19V	26	¾" V
0903FORLOK28X19V	28	¾" V
0903FORLOK30X19V	30	¾" V
0903FORLOK32X25V	32	1" V

Beschikbare maten voor overgang naar PE:

Code	Ingang Ø in mm	Uitgang Ø in mm
0903FORLOKPE25X25	25	25 mm
0903FORLOKPE26X25	26	25 mm
0903FORLOKPE26X40	26	40 mm
0903FORLOKPE27X25	27	25 mm
0903FORLOKPE30X40	30	40 mm
0903FORLOKPE32X32	32	32 mm
0903FORLOKPE63X63	63	63 mm