

WaStop Terugslagklep



Deze ingenieuze terugslagklep geeft een betrouwbare bescherming tegen het opkomen van hoog water, overstromingen, zeedrift, zout water, gassen, geuren, insecten en andere kleine dieren.

Technische eigenschappen:

Capaciteit:	Van DN 75 tot DN 1800
Uitvoering:	PVC, PE en RVS 304 of RVS 316
Maximum tegendruk:	PVC: 5 m waterkolom
	RVS: 5 tot 8 m waterkolom, 12 m is mogelijk
Membraan:	Polyurethaan met verschillende hardheid afhankelijk van de diameter

Voordelen:

- Zowel een geur als waterstopper
- Snelle en eenvoudige montage inline (tussenbouw) of door invoering in de leiding via b.v.b bestaande put
- Kan zowel bij nieuwbouw als achteraf geplaatst worden
- Kan onder hoek geplaatst worden
- Is in rusttoestand altijd gesloten
- Duurzame materialen en geen mechanische onderdelen
- Geen mogelijkheid dat ongedierte kan binnendringen
- Zelfreinigend en onderhoudsvriendelijk
- Membraan heeft een zeer goede chemische resistentie, enkel hoge concentraties kunnen schadelijk zijn
- Kan geproduceerd worden volgens eigen specificaties

Toepassingsgebied:

- Het voorkomen of regelen van stromingen
- Voorkomt het overstromen van gebouwen
- Kan geïnstalleerd worden van huisaansluitingen tot infra-projecten
- Overal waar geur- of gashinder optreedt die veroorzaakt wordt door de riolering.

Beschikbare maten:

PVC: montage in bestaande leiding			
Artikel	DN	OD	L
Ws75pvc-45	75	75	125
ws110pvc-55	110	110	210
ws125pvc-55	125	125	240
ws160pvc-55	160	160	300
Ws200pvc-55	200	200	400
WS250pe-55	250	250	480
WS315pe-55	315	315	600

PE: montage in bestaande leiding			
Artikel	DN	OD	L
Ws985-65-pe	1000	1001	1800
Ws1185-75-pe	1200	1203	2250
Ws1385-75-pe	1400	1403	2600
Ws1485pe-75	1500	1503	2800
Ws1585pe-75	1600	1609	3000
WS1785pe-75	1800	1809	3300

RVS 304 of RVS 316: montage in bestaande leiding					
Artikel	DN	OD	L	Bestaande buis	
				Min Ø	Max Ø
ws97-55-304	100	97	220	98	101
ws101-55-304	110	101	220	102	105
ws118-55-304	125	118	250	119	121
ws146-55-304	150	146	300	147	150
ws183-55-304	200	183	400	185	193
ws193-55-304	200	193	410	195	203
ws215-55-304	225	215	450	217	225
ws230-55-304	250	230	480	232	240
ws240-55-304	250	240	520	242	250
ws290-55-304	300	290	600	292	300
ws340-55-304	350	340	700	342	354
ws390-55-304	400	390	750	392	404
ws440-55-304	450	440	900	442	454
ws490-55-304	500	490	900	492	504
ws590-55-304	600	590	1200	592	604
ws690-55-304	700	690	1300	692	708
ws790-55-304	800	790	1500	792	808
ws885-55-304	900	885	1700	887	913
ws950-55-304	1000	985	1800	992	1013
ws1185-55-304	1200	1185	2250	1187	1213
ws1385-55-304	1400	1385	2600	1387	1415
ws1485-55-304	1500	1485	2800	1487	1515
ws1800-55-304	1800	Op aanvraag			

Montage mogelijkheden:

Tussenbouw: via een flexibele koppeling op een bestaande of nieuwe leiding

Inbouw: inschuiven in bestaande buis

Uitvoering met flenzen beschikbaar op aanvraag

