

Flexi Pig type S3 & S4:



Type S3



Type S4

Voorzien van 3 of 4 gemakkelijk te vervangen polyurethaan cups, gemonteerd op een flexibele polyurethaan kern.

De Flexi Pig is volledig vervaardigd uit polyurethaan en is bijgevolg uitstekend geschikt voor gebruik in leidingen voorzien van inwendige coating.

Geschikt voor het reinigen van bestaande en nieuw aangelegde leidingen.

Eveneens geschikt als batching pig.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D bochten.

Flexi Pig type C2 & C3:



Type C2



Type C3

Voorzien van 2 of 3 polyurethaan cups en 2 of 3 ronde staalborstels, gemonteerd op een flexibele polyurethaan kern.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D bochten.

Tevens leverbaar met RVS draadborstels of met PERLON borstels voor leidingen met een inwendige coating.

Flexi Pig type G2 & G3:



Type G2



Type G3

Voorzien van 2 of 3 gemakkelijk te vervangen polyurethaan cups en een stalen kalibreerplaat, gemonteerd op een flexibele polyurethaan kern.

De standaardmaat van de kalibreerplaat is in het algemeen 90% of 95% van de binnendiameter van de pijpleiding.

Tevens leverbaar met RVS of aluminium kalibreerplaat.


Toepassing:

- Opsporen buitensporige doorlassingen
- Lokaliseren en verwijderen van obstakels in leidingen
- Een vrije doorgang voor pigs mogelijk maken

Flexi Pig type BD2 & BD4:



Type BD2



Type BD4

Voorzien van 2 of 4 gemakkelijk te vervangen bidirectionele polyurethaan cups, gemonteerd op een flexibele polyurethaan kern.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D bochten.

Flexi Pig type BC2 & BC3:



Type BC2



Type BC3

Voorzien van 2 of 3 gemakkelijk vervangbare bidirectionele polyurethaan cups en 2 of 3 ronde staaldraadborstels, gemonteerd op een flexibele polyurethaan kern.

De pigs gaan moeiteloos door 1½ D bochten.