



6

NETTOYER



6. NETTOYER

NETTOYER



FOAM PIG



FLEXI PIG



SPHERE PIG





6 NETTOYER

FOAM PIG TYPE FP

Mousse de polyuréthane souple, exécution à corps nu et face arrière étanche à l'eau.

Convient, grâce à son excellente capacité d'absorption, pour le séchage de conduites.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 50%.



FOAM PIG TYPE PU-MD-PL

Mousse de polyuréthane élastique mi-dur avec face arrière en polyuréthane étanche à l'eau.

Convient pour nettoyer et vider des conduites.

Recommandé pour conduites d'eau.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 20%.





6 NETTOYER

FOAM PIG TYPE PU-MD-CC

Mousse de polyuréthane mi-dur munie de bandes entrecroisées de polyuréthane élastomère résistant à l'usure.

Face avant et face arrière du racleur sont munies d'un revêtement et de ce fait, le racleur convient particulièrement pour nettoyer des conduites avec peu de dépôts.



FOAM PIG TYPE PU-MD-LR

Mousse polyuréthane élastique mi-dur, complètement revêtue de polyuréthane élastomère résistant à l'usure.

Convient pour le nettoyage et pour des épreuves hydrostatiques de conduites sur de longues distances.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 10%.





6 NETTOYER

FOAM PIG TYPE PU-HD-PL

Mousse de polyuréthane élastique dur avec face arrière en polyuréthane résistant à l'eau.

Convient pour nettoyer et vider les conduites.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 15%.



FOAM PIG TYPE PU-HD-CC

Mousse de polyuréthane élastique dur munie de bandes entrecroisées de polyuréthane élastomère résistant à l'eau.

Face avant et face arrière du racleur sont munies d'un revêtement et, de ce fait, le racleur convient particulièrement pour nettoyer des conduites aux dépôts très durs.





6 NETTOYER

FOAM PIG TYPE PU-HD-LR

Mousse de polyuréthane élastique dur, complètement revêtue de polyuréthane élastomère extra résistant.

Convient pour le nettoyage et pour des épreuves hydrostatiques de conduites sur de longues distances.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 10%.



FOAM PIG TYPE PU-HD-AC

Mousse de polyuréthane élastique dur, munie de bandes abrasives placées en forme de spirales.

Grâce aux bandes abrasives, ce racleur convient particulièrement pour le nettoyage de rouille et de dépôts très durs dans la conduite.





6 NETTOYER

FOAM PIG TYPE PU-HD-WB

Mousse de polyuréthane élastique dur, munie de bandes de brosses en acier placées en forme de spirales.

Ce type de racleur donne un effet de raclage optimal grâce aux pointes des brosses en acier placées vers l'avant.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 10%.



FOAM PIG TYPE PU-HD-TWB

Mousse de polyuréthane dur munie complètement de bandes de brosses en acier pour un effet de raclage maximal.

Ne convient pas pour des conduites ayant un rayon inférieur à 3-D.

Convient pour des réductions de diamètres jusqu'à 10%.





6 NETTOYER

FLEXI PIG TYPE S3 & S4:

Muni de 3 ou 4 coupelles en polyuréthane faciles à remplacer, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Le racleur est entièrement fabriqué en polyuréthane et convient particulièrement pour le raclage de conduites munies d'un revêtement intérieur.

Convient pour le nettoyage de conduites existantes et nouvelles canalisations.

Convient également en tant que batching pig. Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.



FLEXI PIG TYPE C2 & C3:

Muni de 2 ou 3 coupelles en polyuréthane et de 2 ou 3 brosses rondes en acier, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.

Egalement livrable avec brosses circulaires en acier inoxydable ou des brosses PERLON pour des conduites avec revêtement intérieur.





6 NETTOYER

FLEXI PIG TYPE G2 & G3

Muni de 2 ou 3 coupelles en polyuréthane faciles à remplacer et une plaque de calibrage en acier, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

La dimension standard de la plaque de calibrage fait en général 90% ou 95% du diamètre intérieur de la conduite.

Egalement livrable avec plaque de calibrage en acier inoxydable ou aluminium.

Application :

- Détecter les points de soudures excessifs
- Localiser et évacuer des obstacles dans des conduites
- Assurer le passage libre pour racleurs de nettoyage



FLEXI PIG TYPE BD2 & BD4

Muni de 2 ou 4 coupelles bidirectionnelles en polyuréthane faciles à remplacer, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.





6 NETTOYER

FLEXI PIG TYPE BC2 & BC3:

Muni de 2 ou 3 coupelles bidirectionnelles faciles à remplacer et 2 ou 3 brosses rondes en acier, montées sur un noyau flexible en polyuréthane.

Les racleurs passent aisément par des courbes de 1½ D.





6 NETTOYER

SPHERE PIG

Les boules sont fabriquées suivant un procédé unique qui garantit une forte raideur et solidité, nécessaires pour conserver la forme ronde durant le travail de nettoyage.

Livrables en néoprène, Nitrile et polyuréthane.



FOOD PIG

Pour le nettoyage de conduites et la séparation de liquides dans l'industrie alimentaire.

Livable en silicone, EPDM et polyuréthane.

Exécution avec ou sans aimant livrable sur demande.

