



1. AANBOREN ACCESSOIRES



FREZEN



BOREN



GATZAGEN



RATELS





1 AANBOREN ACCESSOIRES

FREZEN

Frezen type 1002

Ontwikkeld voor het gebruik op kunststofleidingen: ontworpen voor ideale opvang van het weggesneden materiaal.

Beschikbaar vanaf Ø 24mm tot Ø 50mm.

Frezen type 1003

Ontwikkeld voor het gebruik op PE-leidingen.

Beschikbaar vanaf Ø 24mm tot Ø 50mm.

Frezen type 1004 HM

Ontwikkeld voor het gebruik op staal en gietijzer. Snelle en gemakkelijke aanboring.

Beschikbaar vanaf Ø 22,4mm tot Ø 140mm.

Frezen type 1006 HM

Ontwikkeld voor het gebruik op asbestcement buizen.



VOORDELEN

- Snel en proper
- Geen overgebleven afval in de buis
- Uitgefreesde pastille blijft in de frees vastzitten

TOEPASSINGSGEBIED

- Type 1002: PVC en PE-leidingen
- Type 1003: PE-leidingen
- Type 1004: staal en gietijzeren leidingen
- Type 1006: asbestcement leidingen





1 AANBOREN ACCESSOIRES

BOREN

Boor type 407 is geschikt voor staal en gietijzer. Standaard draadopname is 3/8" G maar verloopnippels voor andere draadopnames beschikbaar.

Beschikbaar van Ø 19 mm tot Ø 45 mm.

Schilboor type BG is geschikt voor kunststof. Dankzij zijn holle lichaam wordt het weggeboorde materiaal in de boor gehouden en treedt er geen vervuiling in de buis op.

Beschikbaar van Ø 22,4 mm tot Ø 49 mm.



VOORDELEN

- Stevigheid – optimaal aansnijden van het materiaal

TOEPASSINGSGEBIED

- Type 407: staal en gietijzer
- Type BG: PVC en PE leidingen





1 AANBOREN ACCESSOIRES

GATZAGEN

De Morse M.K. gatzagen zijn ontworpen voor het gebruik met verschillende materialen. Het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologie zorgt voor resultaten van wereldklasse.



VOORDELEN

- Sneller snijden en langere levensduur
- Schokbestendigheid tanden
- Positieve snijhoek zorgt voor een betere spaanafvoer
- Bimetaalconstructie
- Snijdiepte tot 48 mm, afhankelijk van model
- Aansluiting: tot 30 mm = 1/2" UNF, vanaf 32 mm = 5/8" UNF

TOEPASSINGSGEBIED

- Voor buizen in kunststof, staal, roestvrij staal, gietijzer, asbestcement, gres en beton.
- Type AV: gietijzer, nodulair, staal, RVS legeringen en kunststof.
- Type AT: voor AC en fiberglas materiaal
- Type ATCG: hout, kunststof, werkbare metalen, RVS en aluminium
- Type Advanced Edge: plaatstaal, composieten, kunststof en sprinkler buizen
- Type BG: PVC en PE leidingen





1 AANBOREN ACCESSOIRES

RATELS

Verschillende ratels beschikbaar voor het aandrijven van de aanboortoestellen.



PNEUMATISCHE MOTOR

Pneumatische motor type 230-N voor het aandrijven van de aanboortoestellen.

Dankzij het gebruik van een pneumatische motor wordt er een gelijkmatige kracht op het aanboortoestel overgebracht. Dit zorgt voor een soepelere boring en een langere levensduur van het snijgereedschap.

ATEX gekeurde versie verkrijgbaar.

